

Dispersion zur Einpflege von Kunststoffböden und mineralischen Nivellierspachtel-Böden, seidenmatt, alkoholresistent

HAUPTZEIGENSCHAFTEN

- spezielle mattierende Formulierung
- beständig gegen die meisten handelsüblichen Handdesinfektionsmittel und Fussboden-desinfektionsprodukte
- harter, lang anhaltender und widerstandsfähiger Schutz
- einfache Anwendung, kurze Trocknungszeit

PRODUKTINFORMATIONEN

Beschreibung

HERMACARE SM ist eine seidenmatt, trittsichere Dispersion für die meisten harten, wasserfesten Bodenbeläge.

Vorteile

- Reduziert Unterhaltskosten und sorgt für erhöhte Produktivität
- Hinterlässt einen seidenmatten Schutzfilm auf allen wasserfesten Bodenbelägen
- Besonders widerstandsfähig gegen Verkehrsspuren und Schmutz, sogar in Bereichen mit starkem Durchgangsverkehr
- Besonders geeignet für den Gesundheitsbereich aufgrund Alkoholbeständigkeit und seidenmatter Optik
- Kann mit einem Wischer oder anderen geeigneten Geräten aufgetragen werden. Verteilt sich gleichmässig für perfekten Schichtaufbau.

Verpackung

1,0 l Dosierflasche

5,0 l Kanister

Aussehen

Milchig weiss eingefärbte Flüssigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Relative Dichte (20 °C)	1,02 g/ml ²
pH-Wert	8,2–8,7
trittsicher	gemäss ASTM D-2047

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Dosierung

Das Produkt ist gebrauchsfertig und ausschliesslich unverdünnt anzuwenden.

Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt sparsam auf den gründlich gereinigten, trockenen Boden giessen und mit einem Wischer oder einem Anstreichgerät verteilen, wobei sich die Bahnen im nassen Zustand überlappen. Boden gut trocknen lassen (min. 30 Minuten) und anschliessend weitere Schichten auftragen. Die letzte Schicht min. 60 Minuten trocknen lassen. Auf geschlossenen Belägen zwei bis drei Schichten, auf porösen Belägen mindestens drei Schichten auftragen.

Wichtige Hinweise

- Vor Gebrauch gut schütteln.
- Um Streifenbildung und Rutschgefahr zu vermindern, min. 30 ml/m² pro Schicht verwenden.
- Nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen.
- Nicht auf strukturierten Plastikböden (gepolstertem Vinyl) und unversiegeltem Holz oder Kork anwenden.
- Nicht auf Methacrylat-Beschichtungen einsetzen.
- Vor der Anwendung auf Profil- oder beschlagenen Gummiböden konsultieren Sie uns bitte.
- Nicht im Aussenbereich oder an nassen Stellen anwenden.

Verbrauch

Gem. MONEPOX-Systemaufbauten.

LAGERUNG

Lagerung nur im Original verschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nicht bei Temperaturen unter 5 °C lagern.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITS-VORSORGEMASSNAHMEN

Die Sicherheitsdatenblätter und die Produktdatenblätter sind zu beachten.

TECHNISCHER SERVICE

Bitte rufen Sie uns an:

RPM/Belgium N.V.	+32 (0) 51 40 38 01
Alteco Technik GmbH	+49 (0) 42 43 92 95 0
Hermeta GmbH	+49 (0) 30 661 70 72
Vandex International Ltd	+41 (0) 32 626 36 36
Vandex Isoliermittel-GmbH	+49 (0) 41 51 89 15 0
Vandex AG	+41 (0) 32 626 36 46

GARANTIE

RPM Belgium Vandex garantiert für die fehlerfreie Qualität seiner Produkte und ist bereit, fehlerhaftes Material zu ersetzen, sofern Produktmängel nachgewiesen sind, gibt aber keine Garantie zum Farbausfall ab. Es obliegt dem Käufer, durch eigene Versuche die Eignung der Produkte für den Einzelfall zu prüfen. – Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind nach bestem Wissen von RPM Belgium Vandex zutreffend und zuverlässig.